



THANH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THÀNH CÔNG

Trụ sở chính : P.2009 - CT1 - Khu Đô Thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông- Hà Nội
VPGD Đà Nẵng : Số 21 Đường Lê Tự Nhất Thống - Phường Hòa Hiệp Nam - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
VPGD HCM : Số 421/6/33 Kha Vạn Cân - Kp6 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - HCM
NM Miền Bắc: KCN Kim Bình - TP. Phủ Lý - Hà Nam * NM Miền Nam: KCN Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Đồng Nai
☎ 024 666 15 777 ☎ 024 626 15 333 ✉ htcc@ongthanhcong.vn 🌐 www.ongthanhcong.vn

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE TIẾN CÔNG

Kính gửi: Quý khách hàng

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Hợp Tác Thành Công xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần Hợp Tác Thành Công là đơn vị top đầu chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm **Ống nhựa xoắn HDPE Tiến Công** - sản phẩm chuyên dụng để bảo vệ cáp điện, cáp thông tin. Với đội ngũ cán bộ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt huyết, Thành Công luôn đặt uy tín lên hàng đầu, đồng thời chất lượng sản phẩm và dịch vụ không ngừng cải thiện cam kết đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu mà khách hàng mong muốn.

Chính bởi lẽ đó, Công ty cổ phần Hợp Tác Thành Công xin gửi đến Quý khách hàng **Hướng dẫn bảo quản ống nhựa xoắn HDPE** đúng cách và hiệu quả nhất:

1. Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE được làm chủ yếu từ nguyên liệu chính là nhựa nguyên sinh HDPE nên dưới thời tiết oi bức (nhiều tia UV) sẽ làm nhanh quá trình lão hóa nhựa gây giòn, bạc màu và dễ nứt vỡ. Vì vậy khi chưa sử dụng đến thì khách hàng nên để ở nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
2. Điều kiện tốt nhất để bảo quản ống: trong kho có mái che hoặc dùng lưới nilon đen che phủ lên nhằm hạn chế tia UV chiếu thẳng vào làm ống nhanh biến màu và biến chất.
3. Khi bảo quản ống trong kho bãi, cần lưu ý để cuộn ống nằm ngang và xếp chồng lên nhau không quá 4 cuộn. Tuyệt đối không để dựng ống theo kiểu bánh xe, nếu để lâu cuộn ống bị biến dạng thành hình oval khi kết hợp với thời tiết nắng nóng ống sẽ bị gãy vỡ và khó duỗi thẳng.
4. Bề mặt kho bãi bảo quản ống cần bằng phẳng, tránh những dị vật sắc nhọn làm thủng ống khi sắp xếp hoặc di chuyển.
5. Khi di chuyển ống sang vị trí khác nên chú ý:
 - Sắp xếp lên xe không để cạnh thùng xe sắc nhọn đâm vào, ống dễ bị thủng xước;
 - Khi trả hàng xuống xe, tránh các khu vực có nhiều đá hoặc dị vật sắc nhọn để làm thủng ống.

Với những chia sẻ trên, Thành Công hy vọng mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng nhất khi đặt niềm tin với sản phẩm Ống nhựa xoắn HDPE Tiến Công.

Thành Công luôn hy vọng được đồng hành cùng Quý khách trong mỗi công trình.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THÀNH CÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Nam Hải

Hợp Tác tin cậy - Thành Công vững bền